

La shingona 340

Silent Heroes

Modelo DGW4x20

shindaiwa®



powered by

Kubota



Buena, Bonita y al 2X1

Individual

CC 55340 A
CV 14 1.6V
 (OHFWURGR 5/16"
Arcay: 5/16"
 OXOWLSURFHVRV
 100% ciclo de trabajo
1.2Lph - 3.2Lph

Doble

CC 55-200 A
CV 14-26.8 V
 (OHFWURGR 5/32"
Arcay: 5/32"
 100% ciclo de trabajo
63 ultrasilencios

Generador de CA

.1 FROWLQXR 10 30 \$1
 11.4 FROWLQXR 20 30 \$2

Trabaja con 2 soldadores y 2 pulidoras
 &RQWHQHGRU \$QWL GHUUDPHV

Garantía

Alternador: 3 años o 3000hrs

Motor: 1 año o 2000hrs

Tarjetas electronicas: 2 años o 2000hrs

Campo de Aplicación

★ Construcción ★ Infraestructura ★ Renta ★ Minería ★ Tubería ★ Plat. Petrolera
★ Fab. y Montaje ★ Vías de tren ★ Troca de servicio ★ Mantenimiento ★ Reparación ★ Granjas

★ Excelente ★ Bueno

Procesos de Soldadura

Modo CC: ★ Electrodo ★ Celulosa ★ TIG ★ Arcayeo
 Modo CV: ★ Micro Alambre

★ Excelente ★ Bueno



Especificaciones

■ Soldadora impulsada por motor (60HZ)

	CC Individual/Doble/ECO
Corriente Nominal	290A (100% Ciclo de Trabajo)
Voltage Nominal	31.6 V
Rango de aj. de corriente	55-340A / 55-200 A
Voltaje D FLUFXLWR DELHUWR	Max 85V
Modo CV	Disponible en el lado A

■ Nivel de Ruido

Mas bajo(@7m/approx) 63dB (A)

■ Generador de CA

Frecuencia	60Hz	
Opciones de Fase	Monofásico	Trifásico
Salida Nominal	9.1kVA	11.4kVA
Voltage Nominal	110V	220V
Factor de Potencia	1.0	0.8
Receptaculos	30A x 1	30A x 1

■ Dimensiones

Dimensiones Generales (mm) (L)1410 X (W) 566 X (H) 828
Peso (kg) 348


Motor

Powered by	Motor Kubota D722	Potencia Nominal	17.6/3600rpm
	Tipo de Motor Enfriado por agua, 3 Cilindros Diesel	Cap. del tanque de com.	37 Litros
	Desplaza.	0.719 Litro	


■ Definición de los íconos




Modo de soldadura doble real




CC/CV modo de soldadura



Circuito de voltaje abierto 85V



Nivel de sonido en modo ECO



Salida de generador de CA Trifásico

Contacto

www.soluenergy.com
 +52 442 738 8989