

Real Dual 500

Silent Heroes

Modelo DGW500DM-C

shindaiwa®



powered by

Kubota®



Siempre Al 2 X 1

Individual

CC 60-500 A
CV 14-40V
3/8"
Arcay: 3/8"
60% ciclo de trabajo
1.4Lph - 5.2Lph

Doble

CC 30-280 A
CV 14-29 V
1/4"
Arcay: 1/4"
80% ciclo de trabajo
57dB ultrasilenciosa

Generador

9kVA @ 120/220V

9.9kVA @ 220V Trifásica

Trabaja con 2 soldadores y 2 pulidoras

Garantía

Alternador: 3 años o 3000hrs

Motor: 1 año o 2000hrs

Tarjetas electronicas: 2 años o 2000hrs

Campo de Aplicación

★ Excelente ★ Bueno

★ Construcción ★ Infraestructura ★ Renta ★ Minería ★ Tubería ★ Plat. Petrolera
 ★ Fab. y Montaje ★ Vías de tren ★ Troca de servicio ★ Mantenimiento ★ Reparación ★ Granjas

Procesos de Soldadura

★ Excelente ★ Bueno

Modo CC: ★ Electrodo ★ Celulosa ★ TIG ★ Arcayeo
 Modo CV: ★ Micro Alambre



Especificaciones

■ Soldadora impulsada por motor (60HZ)

	CC Individual/Doble	CV Individual/Doble
Corriente Nominal	(60/80% ciclo trabajo)	(60/80% ciclo trabajo)
Voltage Nominal	39.2/29.2V	39.0/22.5V
Rango de aj. de corriente	60-500A/30-280A	14-40V/14-29V
Voltaje sin carga	Max 85V	

■ Dimensiones

Dimensiones Generales (mm)	(L)1,680 X (W)700 X (H) 950
Peso (kg)	614

■ Generador de CA

	60Hz	
Frecuencia	60Hz	
Opciones de Fase	Monofásico	Trifásico
Salida Nominal	9kVA	9.9kVA
Voltage Nominal	120/240V	220V
Factor de Potencia	1.0	0.8
Receptaculos	20A×2	Burneras

■ Nivel de Ruido

Mas bajo(@7m/approx)	57dB (A)
----------------------	----------

Motor

Powered by 	Modelo	Kubota V1505	Potencia Nominal	27/3600rpm (Red intermitente)
	Tipo de Motor	Enfriado por agua, 4 Cilindros Diesel	Cap. del tanque de com.	63 Litros
	Dezplasa.	1.498 Litro		

■ Definición de los íconos



Contacto

www.shindaiwasoldadoras.com