



M2640JE | Elevador de Mástil Vertical

| Gran maniobrabilidad fácil de operar en espacios reducidos.

| Tamaño compacto y peso ligero, fácil de transportar.

| Ecológico, cero emisiones, más productivo con más horas de trabajo.

| Fácil de mantener con menor costo de reparaciones.

| Plumín de 3,2 m y área de trabajo mayor.



MODELO M2640JE

MEDICIONES	MÉTRICO	EE. UU.
Altura de trabajo máxima	10 m	32,10 ft
Altura plataforma (Levantada)	8 m	26,3 ft
Alcance horizontal	3,2 m	10,6 ft
Espacio libre por arriba y por encima Máx.	6,6 m	21,8 ft
Tamaño de la plataforma (lxa)	0,98 x 0,27 m	3,10 ft
A) Longitud total	2,6 m	39 x 28 ft
B) Anchura total	1 m	8 x 6 ft
C) Altura total (replegada)	1,99 m	3,3 ft
D) Distancia entre ejes	1,2 m	6,6 ft
E) Altura libre al suelo	0,1 m	3,11 ft 4 ft

PRODUCTIVIDAD

	MÉTRICO	EE. UU.
Máx. Ocupación de la plataforma	2(dentro / 1 (fuera)	
Capacidad de la plataforma	200 kg	400 lbs
Modo de conducción	Rueda trasera	
Frenos	Rueda trasera	
Rotación de la base giratoria	345°	
Máx, velocidad de conducción (replegada)	5 km/h	3 mph
Máx, velocidad de conducción (levantada)	0,43 km/h	0.27 mph
Rendimiento en subida a pendientes	25%	
Giro de cola	0	
Tamaño del neumático	380 x 130 mm	15 x5 pulg

POTENCIA

Fuente de potencia	24V 250Ah	
Capacidad tanque aceite hidráulico	6,5L	1.7gal
Peso de la Máquina (CE/ANSI)	2720kg	5997 lbs

